

COMETA

DIVISIONE TESSILE

TELAIO AD AGO TN-53/61



TN-53/61

Telaio ad ago per nastri

Telaio per nastri elastici e non elastici, produce articoli soprattutto per confezionare intimo maschile e femminile, abbigliamento esterno sportivo, nastri per calzature, nastri per confezioni regalo, nastri rigidi per borse, nastri per tende.

Caratteristiche

Disponibile da 12 a 20 quadri licci

Disponibile con 2/4/6/8 teste per larghezze pettine in millimetri rispettivamente di 130/84/66/42/27

La regolazione delle velocità è con inverter di serie che permette così una rapida e pratica regolazione delle velocità in base alle caratteristiche del filato e della complessità dell'articolo. L'inverter possiede anche una funzione di marcia lenta per operazioni di regolazione e controllo del ciclo di tessitura

Quadri con ampia apertura per un facile accesso ai fili

Comando quadri centrale per ridurre sforzi e vibrazioni

Disponibile con doppio falcetto, picot laterali.

Sistemi di tessitura: 1-2-3

Possibilità, a richiesta, di collegare un Data Control touch screen

Costruzione collaudata

Ottimizzazione dei movimenti

Impiego di materiali di qualità

Rispetto delle norme CE

Rapporto ottimale fra rendimento e prezzo di acquisto



DISPOSITIVI SU RICHIESTA

20.5000.0005.02 N°2 quadri

20.5000.0005.04 N°4 quadri

20.5000.0005.06 N°6 quadri

20.5000.0005.08 N°8 quadri

20.5000.0002.00 Doppio tira pezze

20.5000.0003.01 Doppio falcetto

20.5000.0003.02 Doppio falcetto e doppio ago

20.5000.0003.07 Picot PT5

20.5000.0004.00 Alimentatore gomma a catena

20.5000.0000.51 Cantra a subbi 355x310 20 pos.

20.5000.0000.52 Cantra a subbi 355x310 14 pos.

20.5000.0000.01 Subbio 302x260 -001

20.5000.0000.03 Subbio 355x255 -003

20.5000.0004.50 Alimentatore IRO

Modello	TN 53 8/27	TN 53 6/42	TN 53 4/66	TN 53 2/130	TN 61 4/84
Numero di teste	8	6	4	2	4
Larghezza pettine	27	42	66	130	84
Larghezza nastro	~25	~40	~62	~120	~80
Numero di quadri	12-20	12-20	12-20	12-20	12-20
Ripetizioni tamburo/glidens	1:8/16-48	1:8/16-48	1:8/16-48	1:8/16-48	1:8/16-48
Densità di trama	2.9-40.5	2.9-40.5	2.9-40.5	2.9-40.5	2.9-40.5
Motore	1.5Kw	1.5Kw	1.5Kw	1.5Kw	1.5Kw
Dimensioni in mm	Larghezza 850 - Altezza 2000 - Profondità 1400				
Dim. con cantra standard	Larghezza 850 - Altezza 2420 - Profondità 3400				

COMETA

COMETA srl Divisione tessile

Corso Roma 128 - 27024 CILAVEGNA PV ITALY ph +39 0381969592 fax +39 0381669028
Iscr.Reg.Impr. / P.IVA / C.F. 02598080188 pec cometatextile@legalmail.it mail cometa@cometaitaly.it
R.E.A. PAVIA 286640 Capitale Sociale 10.000,00 euro